

NOMBRE: CRYSTAL POOL ASTRALPOOL

El CRYSTAL POOL CLARIFICANTE GRANULADO ASTRALPOOL reúne en un único producto las funciones de clarificante y ayuda a la filtración de alto desempeño. Aglomera las partículas en suspensión en el agua causadoras de turbidez y enverdecimiento indeseables. Excelente decantador, ayuda al proceso de filtración de manera rápida y eficiente, volviendo el agua cristalina y libre de suciedades aparentes. Además de no modificar el pH, elimina borras, películas de oleosidad y materiales orgánicos no disueltos en la superficie de la piscina.

1. IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO

Número de registro CAS 1327-41-9
FÓRMULA MOLECULAR DEL COMPONENTE PRINCIPAL: CaHCO_3
NOMBRE COMERCIAL: Policloruro de aluminio polimerizado
NOMENCLATURA IUPAC: Aluminium (III) Chloride
PRODUCTO NOTIFICADO EN ANVISA: 25351.430770/2017-81

2. CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

COLOR Y APARIENCIA: Blanco o Levemente Amarillento - Granulado
OLOR: Inodoro
pH SOLUCIÓN al 1,0%: a 25°C: 4,03
SOLUBILIDAD EN AGUA: Soluble
VALIDEZ: 24 meses desde la fecha de fabricación.

3. COMPOSICIÓN

Policloruro de aluminio polimerizado, estabilizante y coadyuvante.

4. APLICACIÓN

Clarificar el agua de modo que las partículas de suciedad sean decantadas al fondo de la piscina, ayudando al proceso de filtración y limpieza de la misma.

5. INSTRUCCIONES DE USO Y DOSIFICACIÓN

- 1- Utilice la CINTA PRUEBA 5 en 1 ASTRALPOOL y analice la Alcalinidad Total y el pH. La Alcalinidad Total debe estar entre 100-120 ppm y mantenga el pH dentro de la franja ideal de 7,4 - 7,6.
- 2- Retrolave el filtro antes de activar la filtración y asegúrese de las buenas condiciones de los materiales filtrantes (arena, cartucho, etc.)
- 3- Disuelva previamente el producto en un recipiente plástico con agua de la propia piscina esparciendo uniformemente sobre toda la superficie con la filtración o recirculación en funcionamiento por 30 - 60 minutos para homogeneizar.
- 4- En caso de que se realice el tratamiento de clarificación en aguas turbias o muy turbias deje el agua reposar de 8 - 12 horas.

DOSIFICACIÓN RECOMENDADA:

MANTENIMIENTO DE LA CRISTALINIDAD: 2g/m³

CLARIFICAR AGUAS TURBIAS: 5g/m³

CLARIFICAR AGUAS MUY TURBIAS: 10g/m³

5- Después de ese período aspire el agua para drenar y complete el nivel de agua.

Obs: El tiempo es un factor importante para el mejor desempeño del producto. Si es necesario, repita el proceso siguiendo siempre la dosificación recomendada. La piscina estará liberada después de la aspiración y de que los parámetros estén correctos.

6. ADVERTENCIAS Y PRIMEROS AUXILIOS

CONSERVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y DE LOS ANIMALES DOMÉSTICOS. Evite inhalación o aspiración, contacto con los ojos y contacto con la piel. En caso de contacto con los ojos y la piel, lave inmediatamente con abundante agua. En caso de ingestión, no provoque vómito y consulte inmediatamente al centro de intoxicaciones o médico llevando el rótulo del producto. En caso de inhalación o aspiración, retire a la persona a un lugar aireado y si hubiese señales de intoxicación, pida auxilio médico.

CEATOX: CENTRO DE ASISTENCIA TOXICOLÓGICA

TELÉFONO DE EMERGENCIA: 0800-722-6001

Mantenga el producto en su envase original. La mezcla con otros productos químicos puede causar INCENDIO Y/O EXPLOSIÓN. No reutilice los envases vacíos. Enjuáguelos bien, antes de descartar.

7. PRESENTACIONES

El producto es comercializado en frascos plásticos de 1kg y bombona de 50kg.